6502 编程探秘

黄京

Apr 16, 2025

1 导言

在 Apple II 与 NES 等经典设备的黄金年代,程序员们用 1.79MHz 的 6502 处理器创造了无数奇迹。当现代开发者习惯于 GB 级内存时,这些先驱者却在 64KB 的「画布」上绘制出了精妙绝伦的代码画卷。本文将揭示如何通过精准的内存操控,让每个字节都发挥出最大效能。

2 6502 内存架构速览

6502 的寻址空间如同精密钟表,每个区域都有独特的设计哲学。零页(\$0000-\$00FF)的访问周期比普通内存少 1 个时钟周期,这看似微小的差异在循环中会产生惊人的累积效应。例如 LDA \$00 仅需 3 个周期,而 LDA \$0100 则需要 4 个周期。

栈空间的 256 字节限制催生了独特的编程范式。当处理器执行 JSR 指令时,返回地址被压入栈顶,但若在中断服务程序中过度使用栈空间,可能引发指针回绕灾难——这是许多早期游戏出现随机崩溃的元凶之一。

3 零页攻防战

零页是 6502 编程的兵家必争之地。优秀开发者会为高频变量保留零页地址:

player_x = \$10 ; 零页地址分配 bullet_cnt = \$20

通过零页偏移可模拟额外寄存器。考虑以下伪寄存器扩展技巧:

MACRO LOAD_ZP_INDEX idx

LDA \$F0, X ; 当 F0 是零页基址时

ENDMACRO

动态重映射技术更将零页效用发挥到极致。在 NES 的《超级马里奥兄弟》中,通过 MMC3 芯片在飞行关卡时切换内存 bank,实现了零页空间的动态扩展。

4 内存拓扑设计 2

4 内存拓扑设计

数据段规划需要遵循热力学第二定律——高频访问数据应靠近处理器。将精灵坐标放在 \$0200-\$02FF 区域,而背景音乐数据置于 \$C000 区域,这种冷热分离策略可减少跨页访问。页面边界惩罚的数学表达式为:

周期惩罚 =
$$\begin{cases} 0 & \text{ is addr}_{\widehat{\mathbf{H}}} \text{ & 0xFF00} = \text{addr}_{\widehat{\mathbf{H}}} \text{ & 0xFF00} \\ 1 & \text{idefin} \end{cases}$$

代码段优化则充满几何美感。将关键循环体置于内存中部的 \$8000 地址,可使相对跳转指令 BCC 的覆盖范围最大化。一个经典的页面对齐案例:

```
ORG $8100 ; 确保子程序起始于页面边界
draw_sprite:
; 高频调用代码
```

5 动态内存管理

在 64KB 世界中,静态分配是首选策略。《魂斗罗》的关卡加载器在切换场景时执行批量释放:

```
// 伪代码示意
void load_stage(uint8_t stage) {
    release_all_bullets();
    dealloc(prev_stage_data);
    alloc(stage_data[stage]);
}
```

固定大小内存池是粒子系统的救星。以下 256 字节管理器的核心逻辑:

```
mem_pool_init:

LDA #<pool_start

STA free_ptr

LDA #>pool_start

STA free_ptr+1; 初始化空闲指针

alloc_block:

LDY #0

LDA (free_ptr), Y; 读取下一空闲块地址

STA temp_ptr

INY

LDA (free_ptr), Y

STA temp_ptr+1

; 更新空闲指针 ...
```

6 硬件协同优化 3

6 硬件协同优化

DMA 时序是艺术与科学的结晶。在 NES 的垂直消隐期执行 PPUADDR 设置,可实现无闪烁的画面更新。音频双缓冲的实现关键:

```
LDA #<buffer1

STA APU_ADDR

LDA #>buffer1

STA APU_ADDR; 填充后台缓冲
; 等待 VSYNC

LDA active_buffer

EOR #1

STA active_buffer; 切换缓冲
```

内存镜像区域的写重定向技术,使得 Commodore 64 能在 \$D000-\$DFFF 区域通过 \$0001 寄存器的第 0-2 位选择 I/O 设备,这种设计大幅减少了地址解码电路的复杂度。

7 调试与逆向

自制内存监视器是每个 6502 程序员的成人礼。以下断点处理代码可在触发时保存状态:

```
break_handler:
    PHA
    \mathsf{TXA}
    PHA
    TYA
    PHA ; 保存寄存器
    LDA #<dump_area
    STA $FB
    LDA #>dump_area
    STA $FC; 设置存储地址
    LDY #0
12 dump_loop:
    LDA ($FD), Y; $FD 存储监视地址
    STA ($FB), Y
    INY
    CPY #16
    BNE dump_loop
```

《超级马里奥兄弟》的对象池复用机制,将敌人结构体大小压缩到 16 字节,通过状态字段的位掩码实现多态行为,这种设计使得同屏 5 个敌人仅消耗 80 字节内存。

7 调试与逆向 4

6502 的内存管理艺术在今天仍闪耀着智慧光芒。从物联网设备到航天器控制系统,这些诞生于 8 位时代的优化思想仍在继续传承。当你下次面对现代系统的海量内存时,不妨设想:若将其视为 64KB 的珍宝,是否能用更优雅的方式解决问题?